

FOTELIK GABINETOWY CZARNY – 2 szt.

- Precyzyjnie wykonany fotel gościnnie o lekkiej formie i niebanalnym designie
- Lekka optycznie podstawa w postaci czterech nóg wykonanych z okrągłego profilu stalowego o przekroju 16 mm,
- Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny
- Oparcie i siedzisko fotela w kształcie jednolitego kubeczka z podfokietnikami
- Kubełek posiada konstrukcję ze sklejki, obłany pianką poliuretanową wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstość 84 kg/m³
- klasa trudnopalności pianek poliuretanowych potwierdzona badaniem zgodności z normą PN EN 1021-1 i PN EN 1021-2 lub równoważna, oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w tej konkretnej partii foteli,
- Wymagane potwierdzenie zgodności produktu z normą EN 16139:2013 lub równoważne
- Fotel tapicerowany tkaniną o składzie 85% wełna, 15% poliamid, gramatura min 365 g/m², ścieralność min 200 tys cykli Martindale`a (PN-EN ISO5470-2 lub równoważne), pilling 4 (BS EN ISO 12945-2 lub równoważne) trudnopalność- papieros, zapalka (PN-EN 1021-1:2 lub równoważne), trudnopalność BS 5852 Crib5, odporność na światło 5-8 (ISO 105-B02). Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach
- Fotele produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 lub równoważne potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju
- Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty

