

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są przedłużacze:

1. Przedłużacz szt.2

Opis Standard, przedłużacz z przewodem 3 m , 16 A - 230 V - maks. 3680 W, przewód 3.0 m 3G 1.5 mm², 3 gniazda 2P+Z (2 ustawione pod kątem 45° i 1 odsunięte i ustawione pod kątem 90° do podłączenia np. zasilacza bez blokowania sąsiedniego gniazda)

2. Przedłużacz z filtrem przeciwprzepięciowym 5-gniazdowy szt.2

Opis . Przedłużacz 5 metrowy, wyposażony jest w zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciove chroniące przed skutkami zwarcia; możliwość łatwej, samodzielnej wymiany przepalonych bezpieczników. Parametry techniczne: moc znamionowa: 2300W, absorpcja energii: 140J; czas reakcji <15ns, maksymalny prąd impulsu: 4500A, EAN: 5902694925018

3. Przedłużacz z filtrem przeciwprzepięciowym 5-gniazdowy szt.2

Opis Przedłużacz 3 metrowy ,wyposażony jest w zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciove chroniące przed skutkami zwarcia. Możliwość łatwej, samodzielnej wymiany przepalonych bezpieczników. Parametry techniczne: moc znamionowa: 2300W,absorpcja energii: 140J, czas reakcji <15ns, maksymalny prąd impulsu: 4500A, EAN: 5902694925018

4. Przedłużacz 3-gniazdowy z wyłącznikiem szt.2

Opis przedłużacz 1,5 m , nierozbieralny z wyłącznikiem, wtyczką i trzema gniazdami z uziemieniem, wykonany z przewodu OMY 3 x 1 mm² na prąd znamionowy 10A

5. Przedłużacz 3-gniazdowy szt.2

Opis Przedłużacz nierozbieralny z wtyczką i trzema gniazdami z uziemieniem, wykonany z przewodu OMY 3 x 1 mm² na prąd znamionowy 10A

PRZENOŚNE GRZEJNIKI KONWEKTOROWE DX 522T SZT. 5

opis

Zalety:

- Płynnie regulowany termostat bezstopniowy z ustawieniem mrozoochronnym.
- Zakres regulacji od +7°C do +35°C.
- 2-stopniowy przełącznik mocy.
- Ochrona przed przegrzaniem.
- tryb pracy z nawiewem lub bez nawiewu.
- Obudowa z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo
- Dopuszczenia: VDE.

Cechy produktu:

- Montaż: wolnostojący
- Moc znamionowa: 2 kW
- Zasilanie 1/N/PE: ~230 V, 50 Hz
- Masa: 4,25 kg
- Kolor obudowy: biały
- Stopień ochrony:
- Klasa ochrony: I
- Funkcje dodatkowe: nawiew
- Wymiary: 585 x 443 x 233 (szer. x wys. x gł.) mm